

EKO+ VARASTON OVI



Ovi valmistetaan erikoislaatuluokan liimapuukehälle. Ovilehti päällystetään molemmin puolin 6mm säänkestävällä HDF-levyllä.

Kaksoiskyntetty ja tuplatiivistetty karmi valmistetaan erikoislaatuluokan liimapuusta.

VAKIO PINTAKÄSITTELY: Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1 ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla. Pohjamaalaus Aquagrund sekä pintamaalaus Aquatop 2600 maalilla (n.80-100µ). Vakiovärisävy valkoinen (NCS S 0502-Y). Alumiiniosat pulveripolttomaalattu.

OVILEHTI

- pinnoilla 6 mm säänkestävät HDF-levyt
- lämpöeristeenä uretaani
- kaksinkertainen tiivistys

HELOITUS

- ABLOY LC100 lukkorunko ja säädettävä LP711 vastarauta.
- Fiskars NT 110*28 TPKS Zn säädettävät murtosuojasaranat.
- tehdasheloitettuna (ilman pintaheloja)

KARMI PUU

- useammasta lamellista liimattu
- kulmat jiiiriliitoksin
- RT-kortin 41-10431 E-laatuokan(erikoislaatu) mukaan
- karmin ulkopinnoissa kiinnittymistä ja tiiveyttä parantavat urat
- kuultokäsitelty mäntykynnys
- karmisyvytydet 164 ja 194 mm